

Pos. 01

_____ m²

Deckschicht aus Natursteingemisch mit Biopolymer Bindemittel in der Korngrösse 0-8 mm auf vorhandenen Unterbau erdfeucht und profilgerecht einbauen und mit Walzen (max. 2,6 to.) statisch, dynamisch und oszillatorisch verdichten.

Gleichbleibende Sieblinie durch maschinelle Zwangsmischung.

Die Einbauanleitung des Herstellers ist zu beachten.

Einbau mit Fertiger.

Die Wegeränder sind 20 cm über die Belagskante hinaus zu verdichten.

Materialeigenschaften:

entmischungssicher bei dynamischer Verdichtung

pfllegeleicht

Bindung durch pflanzliches Biopolymer

geringe Staubentwicklung

geringer Rollwiderstand

hohe Scherfestigkeit

hohe Tragfähigkeit

Schichtdicke: 6 cm

Farbe: grau/blau

Seitengefälle: 2 -3 %

Wasserdurchlässigkeit: > 0,0001 cm/s

Oberflächenscherfestigkeit nach 28 Tagen: >= 110 kN/m²

CBR-Wert: 0 Tage 50%, nach 28 Tagen 200%

Umweltverträglichkeit nach BBSchV

Unterschreitet den Zuordnungswert Z 0 der LAGA 2004

Deckschichtmaterial: **DurEko-Mix BIO oder Gleichwertig**

Farbe: Bläulich Grau

Bei Alternativangeboten ist die Gleichwertigkeit des Materials durch ein unabhängiges Labor, vom AN nachzuweisen.