

Pos. 01

_____ m²

Deckschicht aus Natursteingemisch mit organischem Bindemittel in der Korngrösse 0-8 mm auf vorhandenen Unterbau erdfeucht und profilgerecht einbauen und mit Walzen (max. 2,6 to.) statisch, dynamisch und oszillatorisch verdichten.

Gleichbleibende Sieblinie durch maschinelle Zwangsmischung.

Die Einbauanleitung des Herstellers ist zu beachten.

Einbau mit Fertiger.

Die Wegeränder sind 20 cm über die Belagskante hinaus zu verdichten.

Materialeigenschaften:

entmischungssicher bei dynamischer Verdichtung

pflegeleicht

natürliche Bindung

geringe Staubentwicklung

geringer Rollwiderstand

Schichtdicke: je Verwendungszweck min. 4 cm (verdichtet)

Seitengefälle: 2 -3 %

Wasserdurchlässigkeit: $> 3 \cdot 10^{-6}$ m/s

Oberflächenscherfestigkeit nach 28 Tagen: ≥ 80 kN/m²

CBR-Wert: 0 Tage 50 %, nach 28 Tage 150 %

Deckschichtmaterial: **KoMex oder Gleichwertig**

Farbe: Gelb/Naturell/Rot

Bei Alternativangeboten ist die Gleichwertigkeit des Materials durch ein unabhängiges Labor, vom AN nachzuweisen.