

Pos. 02

_____ m²

Deckschicht aus Natursteingemisch mit Biopolymer Bindemittel in der Korngrösse 0-8 mm auf vorhandenen Unterbau erdfeucht und profilgerecht einbauen und mit Walzen (max. 2,6 to.) statisch, dynamisch und oszillatorisch verdichten.
Gleichbleibende Sieblinie durch maschinelle Zwangsmischung.
Die Einbauanleitung des Herstellers ist zu beachten.
Einbau mit Fertiger.
Die Wegeränder sind 20 cm über die Belagskante hinaus zu verdichten.

Materialeigenschaften:

entmischungssicher bei dynamischer Verdichtung
pflegeleicht
natürliche Bindung
geringe Staubentwicklung
geringer Rollwiderstand
hohe Scherfestigkeit
hohe Tragfähigkeit
Biopolymer Bindemittel

Schichtdicke: je Verwendungszweck min. 4 cm (verdichtet)

Seitengefälle: 2 -3 %

Wasserdurchlässigkeit: $> 3 \cdot 10^{-6}$ m/s

Oberflächenscherfestigkeit nach 0 Tagen: ≥ 50 kN/m²

Oberflächenscherfestigkeit nach 28 Tagen: ≥ 100 kN/m²

CBR-Wert: 0 Tage 50 %, nach 28 Tage 175 %

Umweltverträglichkeit nach Bundesbodenschutzverordnung:
unterschreitet den Zuordnungswert Z 0 des LAGA Merkblattes vom November 2004.

Produkt: **KoMex BIO oder Gleichwertig**

Farbe: Gelblich/Naturell

Bei Alternativangeboten ist die Gleichwertigkeit des Materials durch ein unabhängiges Labor, vom AN nachzuweisen.